



devolo Magic 2 LAN triple

Technische Angaben

Standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p Auto MDI/X		
Geschwindigkeiten	Ethernet 10/100/1000 (Mbit/s) Powerline 1200/2400 (Mbit/s)		
Modulation • Carrier	Powerline OFDM - 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK		
Reichweite (in m)	Powerline: 500		
Sicherheit	128 Bit AES		
LEDs	PLC (multi)		
Taster	Pairing Factory Default		
Buchse • Stecker • Länder	Type J (SEV 1011) • Type J (SEV 1011) • (CH)		
Ausgangsleistung an integrierter Buchse	10 A		
Geräte-Anschluss	3 x Ethernet RJ45		
Strom- und Leistungsaufnahme	Maximal	W/A:	5,9 W
	Typisch	W/A:	5,0 W
	Stand-By	W/A:	0,9 W
Spannungsversorgung	internal 196-250 V AC 50 Hz		
DämpfungsfILTER	2 - 80 MHz		
Filtercharakteristik	-22 db bis -45 db		
Temperatur (Lager • Betrieb)	-25°C to 70°C • 0°C to 40°C		
Maße (in mm, ohne Stecker)	143 x 72 x 41		
Umgebungsbedingungen	10-90% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)		

Betriebssysteme ab Version	Android 5.1 iOS 10 Windows 7 (32/64Bit) Ubuntu-Linux 16.04 (32/64 Bit) MAC OS X 10.9
Zulassungen	CE compliant
Zusätzliche Features	Stromsparmodus an-/abschaltbar, HTML Konfigurationsseite

Vertriebsinformationen

Garantie (in Jahren)	3
Zubehör	Dokumentation: gedruckte Installationsanleitung, Ethernet-Kabel RJ45-RJ45

Einzeladapter

8505 (CH)

EAN: 4250059685055
Gewicht: 470 g
Größe: 190 x 118 x 92 mm

WEEE Zusatzinformationen:

Gewicht WEEE: 280 g
Papier (Grüner Punkt): 150 g
Plastik (Grüner Punkt): 2 g
sonstiges (Grüner Punkt): 0.2 g

Starter Kit

8513 (CH)

EAN: 4250059685130
Gewicht: 810 g
Größe: 188 x 231 x 92 mm

WEEE Zusatzinformationen:

Gewicht WEEE: 545 g
Papier (Grüner Punkt): 220 g
Plastik (Grüner Punkt): 4 g
sonstiges (Grüner Punkt): 0.4 g