

## Rally Bar Huddle



Logitech Rally Bar Huddle ist eine Premium-All-in-one-Video-Bar für Huddle- und kleine Konferenzräume. Rally Bar Huddle wurde für die einfache Durchführung gleichberechtigter Videokonferenzen entwickelt und lässt sich schnell einrichten, einfach verwalten und über CollabOS problemlos in Top IP integrieren.

### FUNKTIONEN

- **GLEICHBERECHTIGTE MEETINGS ERMÖGLICHEN:** Stellen Sie sicher, dass bei hybriden Meetings jeder deutlich gesehen und gehört werden kann. KI- Videointelligenz, fortschrittliche Tonaufnahme, Geräuschunterdrückung und kontinuierliche Software-Optimierungen garantieren eine klare und natürliche Meeting-Erfahrung für Remote-Mitarbeiter.
- **EINRICHTUNG IN MINUTEN:** Rally Bar Huddle wurde für die einfache Durchführung von Videobesprechungen entwickelt und lässt sich schnell einrichten, einfach verwalten und über CollabOS problemlos in Top IP integrieren. Die mitgelieferte Mehrfachhalterung kann verwendet werden, um Rally Bar Huddle auf drei verschiedene Arten zu montieren; an der Wand, auf dem Tisch oder über dem Display.
- **FUNKTIONIERT MIT IHRER BEVORZUGTEN PLATTFORM:** Rally Bar Huddle funktioniert mit den meisten Plattformen, die Sie für hybride Videokonferenzen verwenden, und gewährleistet so eine mühelose Zusammenarbeit – im Homeoffice, Büro oder mobil.
- **3 MÖGLICHKEITEN FÜR DIE BEREITSTELLUNG:** Verwenden Sie Rally Bar Huddle im USB- oder Appliance-Modus oder stellen Sie eine Verbindung über ein Notebook her.
- **DER NACHHALTIGKEIT VERPFLICHTET:** Logitech engagiert sich für eine nachhaltigere Welt. Wir arbeiten aktiv daran, unseren ökologischen Fußabdruck zu minimieren und den gesellschaftlichen Wandel zu beschleunigen.

### INHALT

- Rally Bar Huddle
- Mehrfachhalterung
- Netzteil
- AC-Netzkabel
- HDMI-Kabel
- USB-Kabel

## Verpackung

	Primary pack	Master shipper carton
Teilenummer	991-000479	N/A
Strichcode	5099206119024 (EAN-13)	50992061190217 (SCC-14)
Gewicht gr	5890	5890
Länge cm	63.36	64
Breite cm	21.86	22.5
Höhe/Tiefe cm	26.23	27.5
Lautstärke	36.3 dm3	0m3
1 Hauptpaket	1	N/A
1 Hauptkarton	1	1
1 Palette EURO	30	30
1 Container 20 Fuß	720	720
1 Container 40 Fuß	1488	1488
1 Container 40 Fuß HQ	1674	1674

GRAPHITE WW-9006  
Part #: 960-001577  
EAN/U.P.C.: 5099206115194  
Bar code: 50992061151911

## SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

- Internetverbindung: kabelgebunden oder kabellos
- USB-Modus: Windows 11, Windows 10, die beiden neuesten Versionen von macOS
- Appliance-Modus: Softwarelizenz für Raumlösungssoftware (nicht im Lieferumfang enthalten)

## TECHNISCHE DATEN

- Allgemeine technische Daten
- Integrierte Komponenten: 6 DMIC-Mikrofon-Array, digitale PTZ-Kamera, 1 Breitbandlautsprecher, Kabelmanagement- und Halterungssystem, Multifunktionshalterung, integrierte motorisierte Abdeckblende, Logitech CollabOS-Plattform
- Gehäuse: All-in-one-Gehäuse mit vor Ort austauschbarem Front-Cover
- Geräteverwaltung: Logitech Sync
- Zahl der unterstützten Displays: 1 (Unterstützung für zweites Display in Kürze verfügbar)
- Displayauflösung: bis zu 1080p
- Unterstützung für Netzwerkprotokolle: IPv4, IPv6
- Unterstützung für Proxys: IP-basierter Proxy, FQDN-basierter Proxy, Proxy mit PAC-Datei
- ABMESSUNGEN
  - Breite: 549,6 mm
  - Höhe: 78,9 mm
  - Tiefe: 76,0 mm
  - Gewicht: 1,8 kg
  - Kamera
    - Digitales Schwenken: ±48° bei 4fachem Zoom
    - Digitale Neigung: ±32° bei 4fachem Zoom
    - Zoom: 4fach-HD-Digitalzoom
  - Diagonales Sichtfeld: 120°
  - Horizontales Sichtfeld: 113°
  - Vertikales Sichtfeld: 80°
- Lautsprecher
  - Antriebsspule: 55 mm mit Bassreflexgehäuse und patentierter Aufhängung
  - Empfindlichkeit: 83 dB SPL bei 1 W ±2 dB t 1 Meter
  - Nennleistung: 8WTHD: 1 kHz < 2 % bei 1 W
  - Lautsprecherabtastrate: 48 kHz
  - Impedanz: 4 Ohm
  - Mikrofone
    - Frequenzbereich: 90 Hz–16 kHz
    - Empfindlichkeit: 36 dBFS ±1 dB bei 1 Pa
    - MikrofonDatenübertragungsrate: 48 kHz
    - AudioReichweite: bis zu 7 m
  - BeamformingElemente: sechs omnidirektionale digitale MEMS-Mikrofone, die fünf adaptive Broadside-Akustikfelder bilden
  - Audioverarbeitung: AEC (Acoustic Echo Cancellation), VAD (Voice Activity Detector)
  - Geräuschunterdrückung: Klbasierter Entrauschungsalgorithmus
- Schnittstellen
  - HDMI-Ausgang: 1
  - HDMI-Eingang: 1
  - USB: 1 Typ A, 1 Typ C
  - Netzwerk: 10/100/1G Ethernet
  - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac
  - Stromversorgung und Kabel
    - Netzteil: automatische Erkennung
    - Betriebsspannung/Stromstärke: 100–240 V, 19 V, 2,1 A
  - Abmessungen des Netzteils: 114 mm x 47 mm x 32,3 mm
  - DCKabel: 1,5 m
  - Netzkabel: 1 m
  - HDMI 1.4-Kabel: 2 m
  - USB-A-zu-USB-C-3,0-Kabel: 2,20 m
- Umgebungsbedingungen
  - Betriebstemperatur: 0 bis 40°C
  - Lagertemperatur: 25 bis 70 °C
  - Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 %
- Sicherheit
  - Vollständige Festplattenverschlüsselung:
- Datenverschlüsselung:
  - GerätID:
  - Gerätezugriff:
  - Schlüsselschutz:
- Zubehör
  - Schutzcover: Rally Bar HuddleFront-Cover – leicht zu reinigen, grauweißes Material
  - Halterungen: Wandhalterung für Videobars, TV-Halterung für Videobars
  - TouchController: Logitech Top und Top IP