Sperrfrist	June 4, 2024
Erste Auslieferung an Kunden	October 17, 2024
Etail-Produkttitel	CORSAIR iCUE LINK RX120 MAX dicke 120-mm-PWM-Lüfter – Starter-Kit – Lüfter mit hohem statischen Druck – Bis zu 2.000 U/min – 30 mm Dicke – iCUE LINK-System-Hub inbegriffen
Produkttitel	CORSAIR iCUE LINK RX120 MAX Starter-Kit für dicken 120-mm-PWM-Lüfter
Produktbezeichnung	CORSAIR iCUE LINK RX120 MAX 120-mm-PWM-Lüfter-Starter-Kit
Vorbestellungsoption	Nein
Link zu Produktfotos	LINK
Passwort	R_xmg@b2

Überblick

25-Wort-Produktbeschreibung

Die CORSAIR RX120 MAX PWM-Lüfter sind 30 mm dick und bieten einen sehr hohen statischen Druck und einen hervorragenden Luftstrom. Sie bestehen aus hochwertigem Flüssigkristallpolymer und sind mit der nahtlosen iCUE LINK-Technologie ausgestattet.

Überblick

50-Wort-Produktbeschreibung

Die CORSAIR RX120 MAX PWM-Lüfter sind bereit für Ihre anspruchsvollen Kühlanforderungen, denn mit einer Dicke von 30 mm liefern sie einen herausragenden Luftstrom und statischen Druck – und bieten zudem eine nahtlose Verbindung mit iCUE LINK. Der Lüfter verfügt über eine hochwertige Flüssigkristallpolymer-Konstruktion (Liquid Crystal Polymer) und AirGuide-Technologie für effiziente Kühlung. Der im Lieferumfang enthaltene iCUE LINK-System-Hub ist Ihr Startpunkt für das revolutionäre iCUE LINK-Netzwerk für ordentlichere und einfachere Systeme.

Überblick

100-Wort-Produktbeschreibung

Wenn Sie eine leistungsstarke Kühlung benötigen, greifen Sie zu CORSAIR RX120 MAX 120-mm-PWM-Lüftern. Mit einer Dicke von 30 mm – das sind 20 % mehr als bei normalen Lüftern – bieten sie eine hervorragende Kombination aus hohem Luftstrom bei Geschwindigkeiten von bis zu 2.000 U/min und sehr hohem statischen Druck. Mit der iCUE LINK Technologie lassen sich Ihre Lüfter über ein einziges Kabel nahtlos miteinander verbinden und an einen integrierten iCUE LINK-System-Hub anschließen. Der Rotor besteht aus hochwertigem Flüssigkristallpolymer (Liquid Crystal Polymer) für unübertroffene Langlebigkeit und verbesserte Leistung, ergänzt durch CORSAIR AirGuide-Technologie für effiziente Kühlung. Das CORSAIR Magnetschwebelager bietet Langlebigkeit und eine geringe Geräuschentwicklung dank reduzierter Reibung und integrierte Temperatursensoren ermöglichen fein abgestimmte Lüfterkurven über die iCUE-Software.

Produktmerkmale

- **Verbesserter Luftstrom, reduzierte Geräuschentwicklung**: Ein 5 mm dickerer Lüfterflügel optimiert die Kühlung, indem er bei gleicher Geschwindigkeit mehr Luft befördert als dünnere Lüfter und gleichzeitig die Geräuschentwicklung reduziert, da sich der RX MAX langsamer dreht, aber den gleichen Luftstrom erzeugt.
- **PWM-gesteuerte Geschwindigkeiten mit iCUE LINK:** Legen Sie präzise Lüftergeschwindigkeiten von bis zu 2.000 U/min fest und versorgen Sie Ihr System mit einem Luftstrom von bis zu 121,6 m³/h.
- **Hoher statischer Druck**: Mit einem statischen Druck von 4,18 mm-H_2O ist die RX MAX Series ideal, um den Luftstrom durch Hindernisse wie hochdichte Radiatoren zu leiten.
- **Verbinden aller LINK-Lüfter:** Mit den im Lieferumfang enthaltenen iCUE LINK-Brückenkonnektoren lassen sich Ihre Lüfter direkt miteinander verbinden. So entsteht eine nahtlose Reihe an Lüftern, die alle mit nur einem Kabel mit dem iCUE LINK-System-Hub (separat erhältlich) verbunden sind.
- **Hochwertige Flüssigkristallpolymer-Lüfterflügel:** Außerordentlich stabil und langlebig, verstärkt mit Glasfaser für exzellente Festigkeit, reduzierte Rotorvibration und verbesserte Performance.
- **CORSAIR AirGuide-Technologie**: Wirbelbildungsverhindernde Flügel leiten den Luftstrom direkt zu Ihren heißesten Komponenten, wodurch eine konzentrierte Kühlung bewirkt wird. So wird die Luft bei Montage an einem Radiator oder einem Kühlkörper in die richtige Richtung gelenkt.
- **Geräuscharmer Betrieb mit Magnetschwebelager:** Das neue Magnetschwebelager von CORSAIR minimiert die Geräuschentwicklung und reduziert die Reibung für eine längere Lebensdauer.
- **Integrierter Temperatursensor**: Mit einem individuellen Temperatursensor und einer MCU in jedem Lüfter stehen Ihnen erweiterte Steuerungsoptionen zur Verfügung, die mit iCUE LINK feiner abgestimmte Lüfterkurven ermöglichen.
- **Zeitsparende CORSAIR QuikTurn-Schrauben**: Sie werden nie wieder zu normalen Schrauben zurückkehren wollen, nachdem Sie ein komplettes Set von Lüftern in Sekundenschnelle installiert haben. Mit den QuikTurn-Schrauben sparen Sie wertvolle Zeit und schonen Ihre Hände.
- **Zero RPM-Modus:** Eliminiert Lüftergeräusche bei niedrigen Lasten komplett durch Unterstützung von Zero RPM-PWM-Signalen.
- **Robuster Rahmen mit Glasfaserverstärkung:** Design mit robusterem Rahmen, der mit Vibrationsdämpfern ausgestattet ist, um Geräusche zu reduzieren.
- **Optionale dekorative Seitenplatte:** Verleihen Sie Ihrem System eine persönliche Note mit einer dekorativen Seitenplatte (separat erhältlich), die mühelos auf dem Lüfter installiert werden kann.
- **Teil des iCUE LINK-Ökosystems**: iCUE LINK ist die neueste Innovation in Sachen PC-Bau und umfasst Lüfter, Radiator, PSUs und mehr, die sich verketten lassen – für ordentlichere Kabelführung, weniger Chaos und schnelleres Zusammenstellen.

Suchbegriffe

radiatorlüfter
dicker lüfter
lüfter mit statischem Druck
flüssigkristallpolymer
dicker Lüfterflügel
pwm lüfter
icue link lüfter

Technische Daten

Abmessungen (mm):	120 x 120 x 30 mm
Nennstrom – Lüfter:	0,18 A
Geschwindigkeit:	0, 400–2.000 U/min ±10 %
Luftstrom:	28,03–121,6 m³/h

Statischer Druck:	0,22–4,18 mm-H_2O
Geräuschpegel:	10–36 dBa
Anschlusskabel:	iCUE LINK
PWM-Steuerung:	0 %, 20–100 %
Lagertyp:	Magnetschwebelager
Kabellänge:	135 mm
Garantie:	5 Jahre

Lieferumfang

3 × RX120 MAX-Lüfter
2 × Aktive Anschlüsse
2 × Passive Anschlüsse
1 × iCUE LINK-System-Hub
1 × iCUE LINK-Kabel, 135 mm, Slim-Slim-Kabelende
1 × iCUE LINK-Kabel, 600 mm, Straight-Slim-Kabelende
1 × PCIe-Stromkabel
1 × USB-Kabel
12 × AIO-Montageschrauben für Radiator
12 × HydroX-Montageschrauben für Radiator
12 × QuikTurn-Montageschrauben

Versandinformationen

Modell:	CORSAIR RX120 MAX
Artikelnummer:	CO-9051042-WW
UPC-Code:	840006683056
EAN:	0840006683056
GTIN:	10840006683053
Produktgewicht (kg):	0,62 kg
Versandgewicht (kg):	0,8112 kg
Stückzahl auf Palette:	480
Verpackungsabmessungen (L × B × H in mm):	159 × 124 × 101 mm
Abmessungen der Sammelpackung (L × B × H in mm):	259 × 209 × 332 mm
Gewicht Sammelpackung (kg):	6,79 kg
Inhalt der Sammelpackung:	8
Harmonisierter Tarifcode:	8414.59.1500
Garantie:	5 Jahre
Ursprungsland:	CHINA