

AP-850G

EAN 4711387192658

Produkt Nummer 90YE00U0-B0NA00



- **Lüfter mit Doppelkugellagern** können bis zu doppelt so lange halten wie Gleitlagerausführungen.
- Die **80-Plus-Gold-Zertifizierung** ist das Ergebnis von Low-ESR-Kondensatoren und anderen hochwertigen Komponenten.
- **ATX 3.0-kompatibel:** Das ASUS Prime Gold entspricht den ATX 3.0 Richtlinien und wird mit einem 16-poligen PCIe-Kabel geliefert, das mit PCIe Gen 5.0 Grafikkarten kompatibel ist.
- Zwei Seiten des Gehäuses sind weiß lackiert und zwei Seiten sind schwarz lackiert, sodass das Netzteil an das bevorzugte Design angepasst werden kann.
- **8 Jahre Hersteller-Garantie** inklusive.

Technische Daten AP-850G

Technische Details

Konformitätsbescheinigungen:	RoHS
------------------------------	------

Anschlüsse und Schnittstellen

Motherboard Anschlussstecker:	20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin:	3
Stromkabellänge Motherboard:	61 cm
Anzahl SATA Stromstecker:	5
SATA-Netzkabellänge:	400,120 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge:	400,150 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 8pin:	3
PCI Express-Stromanschlüsse (16-polig):	1
PCI Express Netzkabellänge:	67,5 cm
CPU Stecker (4+4 pin):	Ja
CPU-Leistung Kabellänge:	65 cm

Gewicht und Abmessungen

Breite:	150 mm
Tiefe:	150 mm
Höhe:	86 mm
Gewicht:	1,5 kg

Energie

Gesamtleistung:	850 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC):	Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V):	110 W
Kombinierter Strom (+12V):	846 W
Kombinierter Strom (+5V):	110 W
Kombinierter Strom (-12V):	3,6 W

Kombinierter Strom (+5Vsb):	12,5 W
-----------------------------	--------

Max. Ausgangsstrom (+3.3V):	20 A
-----------------------------	------

Max. Ausgangsstrom (+12V):	70,5 A
----------------------------	--------

Max Ausgangsstrom (+5V):	20 A
--------------------------	------

Max. Ausgangsstrom (-12V):	0,3 A
----------------------------	-------

Max. Ausgangsstrom (+5Vsb):	2,5 A
-----------------------------	-------

Energieschutzeigenschaften:	Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
-----------------------------	--

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite:	346 mm
Verpackungstiefe:	208 mm
Verpackungshöhe:	144 mm
Paketgewicht:	2,92 kg
Verpackungsart:	Box

Lieferumfang

Mitgelieferte Kabel:	CPU, PCIe, SATA, Peripheral (Molex)
----------------------	-------------------------------------

Design

Produktfarbe:	Schwarz, Weiß
Kühlung:	Aktiv
Anzahl Lüfter:	1 Lüfter
Lüfterplatzierung:	Oben
Beleuchtung:	Ja

Leistungen

Zweck:	PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor:	ATX
80 Plus Zertifizierung:	80 PLUS Gold
ATX-Version:	3.0

Mittlere Betriebsdauer zwischen