



## 21.5" (54.5 cm) Monitor mit 100Hz Bildwiederholfrequenz, einem USB-Hub und einem höherverstellbaren Standfuß


Das elegante Edge-to-Edge Design macht den ProLite XUB2293HSU zu einer perfekten Lösung für Multi-Monitor Anwendungen. Die IPS-Panel Technologie erzielt eine ausgezeichnete und konstante Farbwiedergabe mit großem Betrachtungswinkel. Die hohen Kontrast- und Helligkeitswerte bieten hervorragende Leistungen im Bereich Fotografie und Webdesign. Ausgestattet mit Lautsprechern, einer Kopfhörerbuchse, HDMI- und DisplayPort-Anschlüssen, einer Blaulichtreduzierungsfunktion zur Verringerung von Ermüdungserscheinungen der Augen und einem ergonomischen, höhenverstellbaren 150-mm-Standfuß für einen optimalen Benutzerkomfort, ist dieser Monitor eine hervorragende Wahl für Büroanwendungen.

Erhältlich auch mit Standfuß ohne Höhenverstellung : [ProLite XU2293HSU-B7](#)



### IPS Technologie

Die IPS-Displays sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbkritische Anwendungen.



### HAS (150mm) + Pivot (Rotation auf beiden Seiten)

Mit einem höhenverstellbaren Standfuß erschaffen Sie eine ergonomische Arbeitsposition, die allen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen gerecht wird. Dies beugt nicht nur gesundheitlichen Problemen vor, sondern erhöht auch Ihre Produktivität. Mit der Pivot-Funktion kann der Bildschirm vom Quer- ins Hochformat gedreht werden. Diese Funktion kann nützlich sein, wenn die Anwendung mehr Höhe als Breite benötigt.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

|                                 |                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Design                          | dreiseitig rahmenloses Design                                                   |
| Bilddiagonale                   | 21.5", 54.5cm                                                                   |
| Panel-Technologie               | IPS Panel Technologie LED, matte Oberfläche                                     |
| Physikalische Auflösung         | 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)                                      |
| Bildformat                      | 16:9                                                                            |
| Helligkeit                      | 300 cd/m <sup>2</sup>                                                           |
| Kontrastverhältnis              | 1000:1                                                                          |
| Erweitertes Kontrast Verhältnis | 80M:1                                                                           |
| Reaktionszeit (MPRT)            | 1ms                                                                             |
| Blickwinkel                     | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° |
| Farbunterstützung               | 16.7mIn (sRGB: 96%; NTSC: 72%)                                                  |
| Horizontalfrequenz              | 30 - 110kHz                                                                     |
| Arbeitsfläche H x B             | 478.7 x 260.3mm, 18.8 x 10.3"                                                   |
| Pixelabstand                    | 0.249mm                                                                         |
| Farbe                           | matt, schwarz                                                                   |

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Video Eingang      | HDMI x1<br>DisplayPort x1 |
| USB HUB            | x2 (2.0 (DC5V, 500mA))    |
| HDCP               | ja                        |
| Kopfhöreranschluss | ja                        |

## 03 FEATURES

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blaulicht Reduktion          | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Flicker Free LED             | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Adaptive Sync -Unterstützung | nur für DP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Extras                       | i-style Colour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OSD Menü Sprachen            | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bedientasten                 | Ein/ Aus, Menü, Hoch/ Rechts/Lautstärke, Runter/ Links / i-Style Farbe, Signalauswahl/Beenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Einstellbare Parameter       | Bildeinstellung (Helligkeit, Kontrast, Eco, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), Farbeinstellungen (i-Style Farbe, Blaulichtreduzierung, Farbtemperatur, Benutzervoreinstellung), OSD (OSD H.-Position, OSD V.-Position, OSD Drehen, OSD Zeit), Sprache, Wiederaufruf, Verschiedenes (Weich und Scharf, Videomodus-Einstellung, Öffnungslogo, RGB-Bereich, LED, Display-Informationen), Eingangsauswahl, Audioeinstellungen (Lautstärke, Stummschaltung) |
| Lautsprecher                 | 2 x 2W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Diebstahlschutz              | Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 04 MECHANISCH

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Verstellmöglichkeiten     | Höhe, Swivel, Tilt, Pivot (Rotation auf beiden Seiten) |
| Höhenverstellbar          | 150mm                                                  |
| Rotierbar (Pivotfunktion) | 90°                                                    |
| Drehwinkel                | 120°; 60° links; 60° rechts                            |

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Neigungswinkel | 23° nach oben; 5° nach unten |
|----------------|------------------------------|

|           |             |
|-----------|-------------|
| VESA Norm | 100 x 100mm |
|-----------|-------------|

|                 |    |
|-----------------|----|
| Kabelmanagement | ja |
|-----------------|----|

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

|       |                 |
|-------|-----------------|
| Kabel | Netz, USB, HDMI |
|-------|-----------------|

|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| Sonstiges | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise |
|-----------|----------------------------------------------------|

## 06 STROMVERWALTUNG

|          |        |
|----------|--------|
| Netzteil | intern |
|----------|--------|

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Stromversorgung | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
|-----------------|------------------------|

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 17W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet |
|-------------------|-----------------------------------------------|

## 07 LEISTUNG

|              |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorschriften | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
|----------------------------------------------------|---|

|       |                                                                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EPEAT | *die Anmeldung ist von Land zu Land unterschiedlich, Einzelheiten finden Sie unter <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| REACH SVHC | über 0.1% Blei enthalten |
|------------|--------------------------|

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Produktabmessungen B x H x T | 492 x 328.5 (478.5) x 209.5mm |
|------------------------------|-------------------------------|

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Verpackungsabmessungen B x H x T | 620 x 395 x 126mm |
|----------------------------------|-------------------|

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Gewicht (ohne Verpackung) | 3.9kg |
|---------------------------|-------|

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Gewicht (inkl. Verpackung) | 5.3kg |
|----------------------------|-------|

|          |               |
|----------|---------------|
| EAN code | 4948570124572 |
|----------|---------------|

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED